



FAS
ANY PLACE. ANY BUSINESS.



900 | 1050

ADVANCED

FAS 900 - 1050 ADVANCED

- Cajón con 8 (versión 900) y 10 selecciones (versión 1050);
- Diseño lineal y fácil de limpiar;
- Unidad frigorífica slide-in-slide-out de bajo consumo y rápida sustitución (patentado). gas natural CO2 para el máximo respeto por el medio ambiente (GWP=1);
- Refrigeración con ventilación lateral para reducir el consumo, minimizar los efectos de la condensación y estandarizar las temperaturas internas del distribuidor (patentado);
- Iluminación inteligente con LEDs de alta eficiencia y función de ahorro de energía;
- Funciones de gestión, programación, actualización, clonación y auditoría con memoria USB estándar o de forma remota a través de Fas Cloud+;
- Interfaz de usuario interactiva con tableta de 7";
- DISPLAY bandejas (según configuración);
- Cerradura Rielta;
- Sistema Easy Click para configurar la máquina de forma rápida y sencilla sin la ayuda de herramientas técnicas;
- Configuraciones típicas posibles:
1T - 2T Snack + Bebida + Comida también con lateral reconfigurable a 2 temperaturas (MULTITEMP) y 3T;
- Aislamiento con poliuretano expandido (sin HFC);
- Compartimento de preenfriamiento;
- Focélulas de detección de productos de reflexión;
- Estructura y cajones íntegramente en metal para garantizar solidez y larga duración.



Fas 900 Advanced


Fas 1050 Advanced



R744



R744
(Advanced 1T)



Sistema Easy Click

Pre cooling

Características generales		Fas 900 Advanced	Fas 1050 Advanced
Dimensiones	mm (H x L x P)	1830 x 900 x 790	1830 x 1050 x 790
Tamaño de la puerta abierta	mm	1660	1810
Número de cajones estándar/máx.	nr.	6/7	6/7
Temperatura interna mínima		+3°C con seguridad frigorífica en los 3 cajones inferiores	
Alimentación	V/Hz	230/50	230/50
Potencia nominal frigorífico	W	450	450
Peso	Kg	224	239
Sistema de refrigeración		Compresión compacta clase N - Evap. Ventilado - Desescarche cíclico	
Display		Tablet 7"	Tablet 7"
Protocolos		MDB/BDV/Executive	
Color estándar		Perfil de aluminio extrusionado anodizado. Superficies negras - RAL 9005	



Fas International Spa
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

info@fas.it
www.fas.it

