



FAS
ANY PLACE. ANY BUSINESS.



900 | 1050

EXCELLENCE

FAS 900 – 1050 EXCELLENCE

- Tiroir avec 8 sélections (version 900) et 10 sélections (version 1050);
- Dimensions internes accrues pour la manipulation des produits empreinte au sol plus importante que la moyenne:
 - Poche profonde et grand portillon qui permettent la vente de produits volumineux;
 - Portillon renforcé et personnalisable;
 - Façade en vitre éclairée à LED;
- Groupe frigorifique à CO2 slide-in/slide-out à faible consommation et remplacement rapide (breveté).
Gaz naturel CO2 pour la réduction au minimum des gaz à effet de serre avec un GWP = 1;
- Système de circulation latérale de l'air breveté : efficacité frigorifique et minimisation des éventuels effets de condensation;
- Éclairage à LED haute puissance intelligent avec mode économie d'énergie;
- Gérer, programmer, mettre à jour, cloner et auditer les fonctions à l'aide d'une clé USB standard ou à distance via Fas Cloud+;
- Interface utilisateur interactive avec écran tactile de 7";
- Afficheurs tiroir (Version Visual);
- Serrure Riella;
- Système Easy-Click pour une rapide reconfiguration des tiroirs sans outils techniques;
- Possibilité de configurations : 1T - 2T Snack + Drink + Food avec cloison reconfigurable à 2 températures (MULTITEMP) et 3 températures;
- Isolation avec mousse de polyuréthane (sans HFC);
- Zone de pré-refroidissement;
- Photocellules de détection du produit à réflexion;
- Structure et tiroirs en métal garantissant résistance et fiabilité.



Fas 1050 Excellence

Fas FV Excellence



R744



A - Grand portillon et poche profonde
D - Interface avec tablette de 7"

Spécifications Techniques		Fas 900 Excellence	Fas 1050 Excellence
Dimensions	mm (H x L x P)	1830 x 910 x 790	1830 x 1060 x 790
Encombrement porte ouverte	mm	1660	1810
Nombre des tiroirs standard/max	nr.	6/7	6/7
Température minimale intérieure			+3°C avec sécurité frigo
Alimentation	V/Hz	230/50	230/50
Puissance nominale frigo	W	450	450
Poids	Kg	270	340
Système de réfrigération		Compact à compression classe N - Évap. Ventilé - Dégivrage cyclique	
Écran		Tablette 7"	Tablette 7"
Protocoles		MDB/BDV/Executive	
Couleur standard		Profil en aluminium anti-rayures gris graphite. Surface noire - RAL 9005	



Fas International Spa
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

info@fas.it
www.fas.it

