



FAS
ANY PLACE. ANY BUSINESS.



900 | 1050

PRO

FAS 900 – 1050 PRO

- Tiroir avec 8 sélections (version 900) et 10 sélections (version 1050);
- Dimensions internes accrues pour la manipulation des produits empreinte au sol plus importante que la moyenne:
 - Poche profonde et grand portillon qui permettent la vente de produits volumineux;
 - Portillon renforcé et personnalisable;
 - Façade en vitre éclairée à LED;
- Groupe frigorifique à CO2 slide-in/slide-out à faible consommation et remplacement rapide (breveté). Gaz naturel CO2 pour la réduction au minimum des gaz à effet de serre avec un GWP = 1;
- Système de circulation latérale de l'air breveté: efficacité frigorifique et minimisation des éventuels effets de condensation;
- Éclairage Power LED haute puissance intelligent avec mode économie d'énergie;
- Gérer, programmer, mettre à jour, cloner et auditer les fonctions à l'aide d'une clé USB standard ou à distance via Fas Cloud+;
- Interface utilisateur interactive avec écran tactile de 10,1";
- Afficheurs tiroir (Version Visual);
- Système Easy-Click pour une rapide reconfiguration des tiroirs sans outils techniques;
- Possibilité de configurations : 1T - 2T Snack + Drink + Food avec cloison reconfigurable à 2 températures (MULTITEMP) et 3 températures;
- Isolation avec mousse de polyuréthane (sans HFC);
- Zone de pré-refroidissement;
- Photocellules de détection du produit à réflexion;
- Structure et tiroirs en métal garantissant résistance et fiabilité;
- Connexion Wi-Fi intégrée.



Fas 1050 Pro

Fas Victoria



R744



A - Grand portillon et poche profonde
B - Interface utilisateur interactive avec écran tactile de 10,1"

| Spécifications Techniques | | Fas 900 Pro | Fas 1050 Pro |
|---------------------------------|----------------|--|--------------------------|
| Dimensions | mm (H x L x P) | 1830 x 910 x 790 | 1830 x 1060 x 790 |
| Encombrement porte ouverte | mm | 1660 | 1810 |
| Nombre des tiroirs standard/max | nr. | 6/7 | 6/7 |
| Température minimale intérieure | | | +3°C avec sécurité frigo |
| Alimentation | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Puissance nominale frigo | W | 450 | 450 |
| Poids | Kg | 270 | 340 |
| Système de réfrigération | | Compact à compression classe N - Évap. Ventilé - Dégivrage cyclique | |
| Écran | | Tablette 10,1" | Tablette 10,1" |
| Protocoles | | MDB/BDV/Executive | |
| Couleur standard | | Profil en aluminium anti-rayures gris graphite. Surface noire - RAL 9005 | |



Fas International Spa
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

info@fas.it
www.fas.it

