



F A S

L I T E L I F T

LITE LIFT

- Tiroir pouvant contenir jusqu'à 10 sélections;
- Grand portillon et poche profonde qui facilitent le prélèvement des produits;
- Design linéaire facile à nettoyer;
- Mouvement Lift sur un seul axe qui permet la distribution sans chute des produits;
- Fonction Lift activable en fonction du produit;
- Portillon de prélèvement avec fermeture automatique;
- Groupe frigorifique à CO2 (R744) slide-in/slide-out à faible consommation et remplacement rapide (breveté). Gaz naturel CO2 pour la réduction au minimum des gaz à effet de serre avec un GWP = 1;
- Système de circulation latérale de l'air breveté : efficacité frigorifique et minimisation des éventuels effets de condensation;
- Possibilité de configurations : 1T - 2T Snack + Drink + Food avec cloison reconfigurable à 2 températures (MULTITEMP) et 3 températures;
- Éclairage intelligent avec LED à haut rendement et fonction d'économie d'énergie fonction d'économie d'énergie;
- Fonctions de gestion, de programmation, de mise à jour, de clonage et d'audit avec une clé USB standard ou à distance via Fas Cloud+;
- Interface utilisateur interactive avec une tablette de 10,1";
- Affichage du tiroir (selon la configuration);
- Serrure Rielda;
- Système Easy Click pour configurer la machine rapidement et facilement sans outils techniques;
- Compartiment de pré-refroidissement;
- Photocellules de détection de produits;
- Cadre et tiroirs entièrement en métal pour garantir la solidité et la durabilité;
- Connexion Wi-Fi intégrée.



R744



Ascenseur de distribution

Caractéristiques générales

Caractéristiques générales		Lite Lift
Dimensions	mm (H x L x P)	1830 x 1060x 790
Porte ouverte	mm	1810
Nombre de tiroirs standard/max.	nr.	6/7
Température interne minimale		+3°C avec sécurité frigo sur les 3 tiroirs du bas
Alimentation électrique	V/Hz	230/50
Puissance nominale du réfrigérateur	W	450
Poids	Kg	345
Système de réfrigération	CO2 Avec la technologie des onduleurs - Dégivrage cyclique	
Affichage	Tablette 10,1"	
Protocoles	MDB/BDV/Executive	
Couleur standard	Profilé d'aluminium gris graphite résistant aux rayures. Surfaces noires - RAL 9005	



Fas International Spa
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

info@fas.it
www.fas.it

