



Fas
FULL VIEW
Advance



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Full view

Full view (FV) è un modello di distributore automatico che dipende dal controllo di un modello master, caldo o freddo

Illuminazione intelligente

Power LED ad alta efficienza con funzione di energy saving programmabile; Tasca di prelievo illuminata ad intermittenza ad erogazione avvenuta

Vetrocamera ad alta efficienza

Vetro stratificato di sicurezza e basso emissivo che evita appannamenti e la formazione di condensa

Configurazioni tipiche possibili:

Fino a 3 zone di temperatura differenti (Snack/Drink/Food); Circolazione laterale dell'aria che evita la formazione di condensa (brevettata)

Gruppo Frigo CO2 monoblocco

Unità refrigerante caricata a CO2 (GWP=1) con scheda inverter per il controllo della velocità. Estrazione rapida grazie al sistema Slide in - Slide Out (brevettato)

Fas FV ADVANCED

A **C** **▶** Classe di efficienza energetica

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni e Finiture

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Numero di cassette standard/massimo | 6/7 |
| Numero di Selezioni | Fino a 84 |
| Altezza - Larghezza - Profondità | 1830 - 750 - 790 mm |
| Ingombro porta aperta | 1520 mm |
| Peso | 235 Kg |
| Finiture estetiche | Grigio anodizzato e nero |

Dati Elettrici

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Alimentazione | 230/50-60 V/Hz |
| Potenza nominale | 450 W |
| Temperatura minima interna | 3° con sicurezza frigo |

Dotazioni

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Protocolli | Executive/MDB |
| Display cassetto | Optional |
| Profili antiscasso | SI |
| Sistema Easy Click | SI |
| Fotocellule passaggio prodotto | SI |
| Vano Pre cooling | No |
| Wi-Fi e bluetooth LE nativi | SI |