



Fas
SKUDO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Protección al más alto nivel

Puerta blindada con 4 puntos de cierre, inserción y retorno antivandálico, policarbonato de 4 mm para proteger el cristal, lexan de 5 mm para proteger tablet y teclado, mango articulado de acero

Mayor capacidad

Cajón de gran tamaño y puerta de extracción para garantizar la dispensación de productos más voluminosos que la media

Interfase de tablet de 7"

Interfase de usuario de pantalla táctil personalizable con logotipos y vídeos, programación iconográfica sencilla y rápida

Iluminación inteligente

Power LED de alta eficiencia con función de ahorro de energía programable

Fas Cloud +

Gestión, programación, actualización, clonación y funciones de auditoría local o remota a través de Fas Cloud+

Configuraciones típicas posibles:

Hasta 3 zonas de temperatura diferentes (Snack/Bebida/Comida); Circulación de aire lateral que evita la formación de condensación (patentado)

Unidad de refrigeración monobloque de CO2

Unidad de refrigeración cargada de CO2 (GWP=1) con placa inversora para control de velocidad. Extracción rápida gracias al sistema "Deslizar hacia adentro - Deslizar hacia afuera" (patentado)

Certificado IP-24

A **D** Clase de eficiencia energética



Fas
SKUDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones y Acabados

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Número de cajones estándar/máximo | 6/7 |
| Número de selecciones | Fino a 70 |
| Altura - anchura - profundidad | 1845 - 1080 - 865 mm |
| Espacio de puerta abierta | 1830 mm |
| Peso | 380 Kilos |
| Acabados estéticos | Gris grafito y negro. |

Datos eléctricos

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Alimentación | 230/50-60 V/Hz |
| Potencia nominal | 450 W |
| Temperatura mínima interna | 3°C con seguridad de frío |

Dotación

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Protocolos | Executive/MDB |
| Perfiles antirobo | Máquina expendedora blindada |
| Display cajones | Opcional |
| Sistema Easy Click | SI |
| Fotocelula detección producto | SI |
| Compartimento de preenfriamiento | SI |
| Wi-Fi y Bluetooth LE nativos | SI |
| Fas Cloud + | SI |